



**MAGURA**

**MAGURA Werknorm**

**MWN 1031**

**Empfindlichkeitsklassen –  
Einteilung der EKK in Abhängigkeit  
der benötigten Bauteilgüte**

Seite 1 von 2

**1 Anwendungsbereich**

Diese Norm gilt für alle Produkte, die bei Magura oder für Magura gefertigt werden.

**2 Zweck**

Erhaltung der Bauteilgüte bei Verpackung und Transport.


Bildzeichen	Empfindlichkeits- klasse	Erläuterung
	<b>EKK 10</b> ersetzt: MWN 1030 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teile dürfen lose im Packmittel liegen und müssen nicht geschichtet sein</li> <li>leichte Stöße sind zulässig</li> </ul>
	<b>EKK 11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wie EKK 10, Packmittel vorher mit PE-Beutel ausschlagen</li> </ul>
	<b>EKK 12</b> ersetzt: MWN 1030 03	<ul style="list-style-type: none"> <li>wie EKK 10, Teilmengen in PE-Beutel staubdicht verpacken</li> <li>falls vorgeschrieben, Stückzahl pro Beutel beachten</li> </ul>
	<b>EKK 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teile müssen geschichtet sein</li> <li>Teile dürfen sich berühren</li> <li>leichte Stöße sind zulässig</li> <li>Teile sind einzeln zu handhaben</li> </ul>
	<b>EKK 21</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wie EKK 20, Packmittel vorher mit PE-Beutel ausschlagen</li> </ul>
	<b>EKK 30</b> ersetzt: MWN 1030 01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teile geschichtet und durch stabile Zwischenlagen getrennt</li> <li>Teile dürfen sich berühren</li> <li>leichte Stöße sind zulässig</li> <li>Teile sind einzeln zu handhaben</li> </ul>
	<b>EKK 31</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wie EKK 30, Packmittel vorher mit PE-Beutel ausschlagen</li> </ul>
	<b>EKK 40</b> ersetzt: MWN 1030 02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teile geschichtet und durch stabile Zwischenlagen getrennt</li> <li>Teile vor gegenseitigem Berühren schützen</li> <li>Teile vor Stößen schützen</li> <li>Teile sind einzeln zu handhaben</li> </ul>
	<b>EKK 41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wie EKK 40, Packmittel vorher mit PE-Beutel ausschlagen</li> </ul>

Ausgabe Änd.-St.	Abt./Name:	Erstellt/Geändert QM-S/bs	Geprüft QM-S/as	Freigabe T/ck	Verteilt
1.2	Datum:	10.04.2017		20.09.17	



**MAGURA**

**Empfindlichkeitsklassen –  
Einteilung der EKK in Abhängigkeit  
der benötigten Bauteilgüte**

	<b>EKK 50</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teile sind einzeln verpackt</li><li>▪ Teile vor Stößen schützen</li><li>▪ Teile sind einzeln zu handhaben</li></ul>
	<b>EKK 51</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ wie EKK 50, Teile lagenweise zusätzlich in PE-Beutel verpacken</li><li>▪ Lagen geschichtet und durch stabile Zwischenlagen getrennt</li></ul>
	<b>EKK 60</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teilespezifische Sonderlösung mit Lieferant und internen Stellen abgestimmt</li></ul>